

標準処理量

汚泥濃度 (TS)	原水・余剰汚泥・凝集沈殿汚泥		浮上フロス		混合生汚泥
	0.2%	1.0%	2.0%	5.0%	3.0%
GS-101	~3kg-DS/h (~1.5m ³ /h)	~4.5kg-DS/h (~0.45m ³ /h)	~7.5kg-DS/h (~0.37m ³ /h)	~15kg-DS/h (~0.3m ³ /h)	~19.5kg-DS/h (~0.65m ³ /h)
GS-131	~6kg-DS/h (~3.0m ³ /h)	~9kg-DS/h (~0.9m ³ /h)	~15kg-DS/h (~0.75m ³ /h)	~30kg-DS/h (~0.6m ³ /h)	~39kg-DS/h (~1.3m ³ /h)
GS-132	~12kg-DS/h (~6.0m ³ /h)	~18kg-DS/h (~1.8m ³ /h)	~30kg-DS/h (~1.5m ³ /h)	~60kg-DS/h (~1.2m ³ /h)	~78kg-DS/h (~2.6m ³ /h)
GS-201	~13kg-DS/h (~6.5m ³ /h)	~20kg-DS/h (~2.0m ³ /h)	~33kg-DS/h (~1.67m ³ /h)	~67kg-DS/h (~1.34m ³ /h)	~87kg-DS/h (~2.9m ³ /h)
GS-202	~26kg-DS/h (~13.0m ³ /h)	~40kg-DS/h (~4.0m ³ /h)	~66kg-DS/h (~3.3m ³ /h)	~134kg-DS/h (~2.68m ³ /h)	~174kg-DS/h (~5.8m ³ /h)
GS-301	~30kg-DS/h (~15.0m ³ /h)	~45kg-DS/h (~4.5m ³ /h)	~75kg-DS/h (~3.75m ³ /h)	~150kg-DS/h (~3.0m ³ /h)	~195kg-DS/h (~6.5m ³ /h)
GS-302	~60kg-DS/h (~30.0m ³ /h)	~90kg-DS/h (~9.0m ³ /h)	~150kg-DS/h (~7.5m ³ /h)	~300kg-DS/h (~6.0m ³ /h)	~390kg-DS/h (~13.0m ³ /h)
GS-303	~90kg-DS/h (~45.0m ³ /h)	~135kg-DS/h (~13.5m ³ /h)	~225kg-DS/h (~11.25m ³ /h)	~450kg-DS/h (~9.0m ³ /h)	~585kg-DS/h (~19.5m ³ /h)
GS-351	~60kg-DS/h (~30.0m ³ /h)	~90kg-DS/h (~9.0m ³ /h)	~150kg-DS/h (~7.5m ³ /h)	~300kg-DS/h (~6.0m ³ /h)	~390kg-DS/h (~13.0m ³ /h)
GS-352	~120kg-DS/h (~60.0m ³ /h)	~180kg-DS/h (~18.0m ³ /h)	~300kg-DS/h (~15.0m ³ /h)	~600kg-DS/h (~12.0m ³ /h)	~780kg-DS/h (~26.0m ³ /h)
GS-353	~180kg-DS/h (~90.0m ³ /h)	~270kg-DS/h (~27.0m ³ /h)	~450kg-DS/h (~22.5m ³ /h)	~900kg-DS/h (~18.0m ³ /h)	~1170kg-DS/h (~39.0m ³ /h)
GS-354	~240kg-DS/h (~120.0m ³ /h)	~360kg-DS/h (~36.0m ³ /h)	~600kg-DS/h (~30.0m ³ /h)	~1200kg-DS/h (~24.0m ³ /h)	~1560kg-DS/h (~52.0m ³ /h)

※上記記載処理量は目安値です。汚泥性状によって異なりますので、機種選定の際には弊社までお問い合わせください。

※上記記載処理量は脱水ケーキ含水率85%以下を基準としています。

※汚泥濃度に上限はありませんが、流動性があることが条件となります。

※浮上フロスの処理能力は、食肉加工工場等の油分の多く含まれた汚泥の場合です。

※混合生汚泥の処理能力は、対象汚泥の繊維状物質（100mesh）が20%TS以上の場合です。